

FREE 2 P

FALTTÜR, NACH INNEN FALTBARE NISCHENTÜR

Hohe Version H 190 cm



190 cm



3 mm



6 cm



190 cm



3 mm

FREE



MEDIUM



GLAS



ESG-Klar



Niva
cod 11



Ring Dekor
cod 43

PROFILFARBEN





Silber



Weiß
cod WE

Maße					Code	Glas		Profilfarbe Preis		Acryl	Profilfarbe Preis	
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Schwenkbereich der Tür nach außen		Eingstiegsbreite		1	11	A	B	43	A	B
	A	B	B1	*		ESG-Klar	Niva	Weiß	Silber	Ring Dekor	Weiß	Silber
70	66↔72	54	27	50	FREE2P66A-							
75	72↔78	60	30	56	FREE2P72A-							
80	78↔84	66	33	62	FREE2P78A-							
90	84↔90	72	36	68	FREE2P84A-							



TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Weiß
cod. A

GRIFFE



Griff Chrom
(nur für Free 1)

GLAS (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm




Niva
cod. 11
(nur für Free 2)

ACRYL 3 mm




Ring Dekor
cod. 43
(nur für Free 2)

WANDMONTAGEPROFIL - FREE 1 und FREE 2




Mauerprofil - FREE 1

Code
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02




Mauerprofil - FREE 2

Code
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)



Verbreiterungsprofil - FREE 1



Code
P04DIAST-A (h 1950)
P04DIAST-B (h 1950)
P04DIA01




Verbreiterungsprofil - FREE 2

Code
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01


WIE SIE RICHTIG MESSEN



FREE 1
Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



FREE 2
Nehmen Sie die Messungen von der Wand bis zur Innenkante der Duschwanne vor. Die Messungen müssen an der fertigen Wand bei verlegter Verkleidung gemäß den dargestellten Diagrammen durchgeführt werden.



FREE 1 e 2
Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.